



DESCRIPCIÓN

La Ducha Lava Ojos Inox Autónoma es un equipo que está desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes donde no existe una conexión de agua potable.

APLICACIONES

Áreas industriales con procesos que tengan presencia de productos químicos, sólidos, líquidos y gases peligrosos. Sectores con alta polución donde no existe una conexión de agua potable.

MATERIALES

- Acero inoxidable 316 de alta resistencia en su totalidad



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Su composición la hace ideal para usos en lugares con riesgos químicos y líquidos, plantas de gases y de residuos líquidos.
- Posee un estanque de 125 litros de capacidad total y de 100 litros de almacenamiento de agua potable.
- Todos sus componentes están diseñados de acero inoxidable 316 de alta resistencia a la corrosión.
- Cuenta con un manómetro de glicerina que evita la descalibración producto de la fluctuación de la temperatura y altura geográfica.
- Incluye un instructivo de carga y mantenimiento del equipo.
- Se presuriza con nitrógeno (no incluye equipo de carga).



CONDICIONES DE INSTALACIÓN

- El ingreso al equipo debe ser simple y sin obstáculos
- Debe ser instalado cerca de las áreas de peligro, en una zona accesible a no más de 10 segundos y debe estar en el mismo nivel.
- El equipo debe contar con señalética y ser visible en el momento de la emergencia
- Presión hidráulica varía entre 20 - 120 PSI.
- El agua utilizada para la alimentación del equipo debe ser potable, asegurándose que no está contaminada.
- Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del equipo verificar que no se produzcan filtraciones en las conexiones.



INSTRUCCIONES DE USO / MANTENIMIENTO

- Se recomienda realizar el accionamiento de la ducha lavaojos una vez al mes y semanalmente limpiar con un paño seco para remover el polvo acumulado y el exceso de líquido producto del accionamiento.
- Verificar visualmente que el equipo posee todos sus componentes, protector de rociadores, palanca de accionamiento.
- Se recomienda revisar por lo menos una vez al año el estado de las válvulas de bola.



CERTIFICACIÓN Y APROBACIONES

Cumple ANSI Z358.1 Norma nacional norteamericana para lavaojos de emergencia.



ADVERTENCIA

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.

Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo y cambios bruscos de temperatura) y biológicos.



DISPOSICION FINAL

Las duchas lavaojos inox autónoma se pueden segregar como residuo no peligroso y su segregación es en el tachó de color amarillo (Residuos Metales).

Según NTP 900.058:2005 Gestión de Residuos.



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano o a la central (+51 1) 715 7200. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.

