MINERIA

ESTACIÓN LAVAOJOS PORTATIL

DESCRIPCIÓN

- La Estación Portátil Lavaojos SAS está confeccionada en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de color verde con accionamiento por gravedad para casos de emergencia

CARACTERÍSTICAS

- Posee una manilla de transporte y un mecanismo de empotramiento a muralla que soporta el peso de la unidad con su carga completa de líquido.
- Capacidad de llenado de 60 litros accionado por gravedad, utiliza la diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
- Operación de una sola mano.
- Proporciona un periodo mínimo de 15 minutos de lavado.
- Posee tapa de bloqueo.
- La unidad portátil mide 11 ½" x 19 ½" x 25"
- Diseñado en ABS de alta resistencia a la corrosión.
- Cumple Norma ANSI Z358.1

CONDICIÓN DE INSTALACIÓN

- El ingreso al equipo debe ser simple y sin obstáculos.
- Debe ser instalado cerca de las áreas de peligro.
- El equipo debe contar con señalética y ser visible en el momento de la emergencia.
- El agua utilizada para la carga del equipo debe ser potable.

INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO

- Se recomienda realizar el accionamiento el lavaojos cada dos semanas.
- Con un paño seco remover el polvo acumulado y el exceso de líquido producto del accionamiento.
- Verificar visualmente que el equipo tenga todos sus componentes.

AMBIENTE DE OPERACIÓN

Áreas industriales con procesos que tengan presencia de productos químicos, sólidos, líquidos y gases peligrosos, Sectores con alta polución.

ADVERTENCIA:
Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.
Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.

WEB
WWW.VICSASAFETY.COM.PE

CENTRAL TELÉFONICA
(51-1) 715 7200

MAIL
VENTAS@VICSASAFETY.COM.PE

DIRECCIÓN
AV. SANTA ROSA 350. ATE.
URB. INDUSTRIAL LA AURORA AMPLIACIÓN.
LIMA-PERÚ.